

RCW 900

ROLO COMPACTADOR TIPO TANDEM

Durabilidade, excelente produtividade e fácil manutenção são os principais diferenciais do rolo compactador RCW 900 tipo Tandem. Com design ergonômico e alto desempenho, esse equipamento é tripulado e possui dois cilindros. O cilindro responsável pela vibração é o dianteiro e o da tração é o traseiro. As folgas laterais do rolo permitem que a compactação possa ser realizada próxima ao meio-fio, muros e outros obstáculos, garantindo maior aproveitamento de tempo e rentabilidade.

Ideais para compactação de asfalto tais como operações "tapa buracos", ciclovias, acostamentos, estacionamentos e pequenas estradas.



RCW 900

ROLO COMPACTADOR TIPO TANDEM

VANTAGENS

Conforto ao Operador - Rolo compactador Tripulado

Fácil manutenção

Alta produtividade

Economia

Segurança na operação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	RCW 900G	RCW 900 D
PESO (KG)	1200	1225
PESO OPERACIONAL (KG)	1400	1524
DIMENSÕES DE TRANSPORTE (MM)	1020 (L) X 1820 (C) X 2600 (H)	1020 (L) X 1820 (C) X 2600 (H)
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	DIESEL
FREQÜENCIA (HZ)	68	68
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO (CM)	15 A 30	15 A 30
NÚMERO DE TAMBORES VIBRATÓRIOS (UM)	01	01
LOCAL VIBRAÇÃO	EIXO DIANTEIRO	EIXO DIANTEIRO
SISTEMA ELÉTRICO (V)	12	12
VELOCIDADE (KM/H)	0-8	0-8
POTÊNCIA MOTOR (HP)	HONDA 20	VANGUARD 23,6
CAPACIDADE TANQUE DE ÁGUA (L)	216	216
GRADUAÇÃO MÁXIMA	30	30

RCW 900

ROLO COMPACTADOR TIPO TANDEM

RAIO DE GIRO (M)	2,6	2,6
ÁREA DE COMPACTAÇÃO (M ² /H)	7000	7000
FORÇA CENTRÍFUGA (KN)	15	15
LARGURA DE TRABALHO (CM)	90	90
GRAU DE INCLINÇÃO MÁXIMO – LIMITAÇÃO VIBRAÇÃO (°)	20°	20°