

Compactador LT 6005

Para uma compactação eficiente, o LT 6005 possui as características ideais: tem excelente ergonomia, é fácil de manobrar, tem elevado desempenho e garante eficiência em solos granulares ou coesos.

Além disso, é equipado com o mais recente motor Honda GXR120, especialmente concebido para compactadores, garantindo um controle soberbo, ruído reduzido e baixas emissões



Dados técnicos

Dados técnicos

	LT 5005	LT 6005
	Largura da perna do compactador: 230 mm/9 pol.	Largura da perna do compactador: 280 mm/11 pol.
Peso com os tanques vazios, kg/lb	61/134	69/151
Peso de operação (EN500, incl. óleo, ½ do combustível), kg/lb	62/136,7	70/154
Marca do motor, tipo	Honda, GXR 120	Honda, GXR 120
Potência do motor, kW/hp @rpm ¹	2,8/3,75 @3750	2,8/3,75 @3750
Frequência de vibração, Hz/rpm	11,9/714	11,9/714
Amplitude, mm/pol.	54/2,1	67,7/2,7
Velocidade de operação, m/min ou ft./min	15–18 ou 49–59	15–18 ou 49–59
Capacidade do tanque de combustível, l/qts	3,0/3,2	3,0/3,2
Capacidade de óleo do motor *, l/qts	0,3/0,31	0,3/0,31
Consumo de combustível, l/h ou qts/h.	0,9	0,8
Capacidade de óleo da perna do compactador, l/qts	0,6/0,63	0,9/0,95
Combustível *	Gasolina sem chumbo, máx 10% de etanol	Gasolina sem chumbo, máx 10% de etanol
Óleo do motor *	SAE 10W-30, API Classe SJ	SAE 10W-30, API Classe SJ
Óleo para a perna do compactador	SAE 10W-30, API Classe SJ	SAE 10W-30, API Classe SJ