

MOTOGERADOR BFDE 12.000 PRO MONOFASICO

72137



Tipo	Diesel 4T, Refrigerado a Ar, 2 Cilindros em Linha, Modelo PRO
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm)	22,0 (16,2/3600)
Cilindrada (cm³)	997
Óleo Lubrificante (L/tipo)	2,6 / SAE 15W40
Combustível (L / tipo)	25,0 / Óleo Diesel
Consumo Médio (L/h)	3,4
Pressão Sonora a 7m (dBA)	110,0
Sistema de Alimentação (Tipo)	Injeção Mecânica
Sistema de Ignição	Compressão
Sistema de Partida	Elétrica
Sistema de Lubrificação (Tipo)	Forçado por Bomba
Filtro de Ar (Tipo)	A Óleo
Alternador (Tipo)	Monofásico
Tensão de Saída (V)	115/230
Freqüência (Hz)	60,0
Potência Máxima (kW/kVA)	12,0 / 12,0
Potência Nominal (kW/kVA)	11,0 / 11,0
Disjuntor (A)	46,0
Fator de Potência (cos ϕ)	1,0
Carregador de baterias (Tipo)	12V DC / 8A
Controle de Tensão (Tipo)	AVR com Escovas
Observações	Entrada para ATS
Dimensões CxLxA (mm)	870 X 600 X 840



MOTOGERADOR BFDE 12.000 PRO MONOFASICO
72137



Peso Bruto (kg)	203,2
Peso Líquido (kg)	189,4